



**IP телефон  
QVP-95PR/95R**

## 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

IP телефон QVP-95PR/R – это компактный офисный телефон. Он обладает LCD дисплеем с разрешением 128x64 и 5 программируемыми кнопками, предоставляет звук в отличном качестве и интуитивный пользовательский интерфейс. QVP-95PR/95R является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций. Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Наличие встроенного двухпортового коммутатора 10/100 позволит вам не терять свободный Ethernet порт и подключить ваш ПК в сеть компании или домашнюю сеть через сетевой порт на телефоне. Данный телефон поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE)(опционально).

**Данная серия IP телефонов имеет следующие ключевые преимущества:**

- 2 SIP линии;
- Съёмный кронштейн 38,5°;
- 5 программируемых кнопок (2 кнопки линий, кнопки Вверх и Вниз, кнопка Повтора);
- 2 x 10/100 Мб Ethernet порта; Опциональная поддержка POE;
- Автоконфигурация по HTTP/HTTPS/TFTP/FTP.

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Основные функции</b>	2 SIP аккаунта, MWI (линия 1)
	Удержание вызова, Ожидание вызова, Переадресация вызова
	Перевод звонка (“слепой” перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка)
	Локальная трёхсторонняя конференция, Автоматический ответ
	АОН, Повтор вызова, режим “Без звука”, “Не беспокоить”
	Быстрый набор, СМС, Голосовая почта
	Функция “Горячего места”
	Настройка тона и громкости
	Прямой IP вызов
	Загрузка Рингтонов, Индикатор гарнитуры
	Поддержка черного списка
	Журнал вызовов (входящие, исходящие, пропущенные, 1000 записей)
	Программируемые кнопки, Управление телефоном с компьютера
Поддержка нескольких языков	
<b>Дополнительные функции</b>	5 программируемых клавиш
	Телефонная книга XML
	Корпоративная телефонная книга (800 контактов)
	Персональная телефонная книга (300 контактов)
	Телефонная книга LDAP

<b>Возможности интеграции с IP АТС</b>	Индикация занятости (BLF), список BLF
	Совместное использование 1 линии (BLA)
	Синхронизация перенаправления и статуса “Не беспокоить”
	Интерком, Пейджинг
	Перехват вызова
	Запись анонимных вызовов, запрет анонимных вызовов
	Поддержка плана набора
	Поддержка сетевой конференции
	Назначение выделенных рингтонов на телефонные номера
	Музыка на удержании
<b>Кодеки</b>	Широкополосный: G.722
	Узкополосные: G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
	VAD, CNG, AEC, AGC, Full-duplex
<b>Безопасность</b>	Поддержка QoS (802.1pq)
	Поддержка TLS
	Поддержка Digest authentication MD5
	AES шифрование конфигурационного файла
	Блокировка телефона
	2x уровневая система прав администратор/пользователь
	Поддержка LLDP, CDP
	Поддержка SRTP
<b>Сеть</b>	Поддержка SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
	Поддержка режима SIP прокси и SIP точка-точка
	Поддержка STUN
	Поддержка DTMF: Inband, RFC2833, SIP info, Auto
	Назначение сетевых настроек: Статическое/DHCP/PPPoE
	Поддержка режимов мост/роутер для порта PC
	Поддержка клиентского режима: TFTP/DHCP/PPPoE/DNS
	Поддержка IPv6
	Поддержка 802.1x
	Поддержка серверного режима: Telnet/HTTP/HTTPS/NAT/DHCP

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### 2. Спецификация

<b>Эксплуатация и обслуживание</b>	Управление с помощью Веб интерфейса: HTTP/HTTPS
	Поддержка автонастройки (с помощью FTP/TFTP/HTTP/HTTPS)
	Поддержка снятия сетевых дампов и логов из веб интерфейса
	Поддержка TR-069
<b>Физические характеристики</b>	Экран: Графический LCD с подсветкой, 128x64 точек
	2 индикатора: 2 индикатора аккаунта (включая MWI для линии 1)
	RJ9 x 1: разъем подключения трубки HD
	RJ-45 x 2: 10/100 Mb порта
	Электропитание 5В/1А, Энергопотребление 1,5 Вт
	POE ,IEEE 802.3af,class 0(Опционально)
	Клавиатура: 25 клавиш, включая 5 программируемых
	Влажность: 10-95%
	Габариты устройства: 180x157x33 мм
	Вес 0,62 кг
	Температура хранения: до 60°C

### 3. Информация для заказа

Продукт	Описание
<b>QVP-95PR/95R</b>	IP телефон компакт класса, графический LCD дисплей 128x64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC 10/100Mbps, опционально поддержка PoE 802.3AF, интерфейс для блока питания DC 5V 1A. (не входит в комплект поставки)